


snack&food

Snakky Max



A
energy
rated

SNACKY MAX ist ein Snack-Automat mit minimaler Stellfläche aber maximaler Leistung. Die Höhe der Produktzellen ermöglicht ebenso die Präsentation hoher Produkte. Das Design, das optimale Größen-/Kapazitätsverhältnis und die Automatenhöhe von 1830 mm erlaubt die Einbindung in Automatenzeilen gemeinsam mit Opera, im Master/Slave Modus.

TEMPERATUR

- Einheitlich (5°-8°C)
- Unterschiedlich (10°-15°C Snackbereich, 5°-7°C Flaschenbereich) bei einer Umgebungstemperatur von 32°C

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- 16-Bit-Elektroniksteuerung mit integriertem Flash Eprom
- Automatischer Setup und Auslesung der Statistikdaten per Flash-Applikation oder Up-Key

ZAHLUNGSSYSTEME

Die Zahlungssysteme und Elektronikplatine befinden sich in einem separaten Bereich mit unabhängigem Zugang und Öffnungsauszug für vollständigen Zugriff. Dies ermöglicht Arbeiten in diesem Bereich, ohne die Temperatur im Produktbereich zu beeinflussen. Snakky Max ist vorbereitet für die

Installation von Systemen mit Executive und MDB Protokollen sowie Münzprüfern.

ZUBEHÖR

- Kit Photozellen (serienmäßig)
- Kit für PET-Flaschen (serienmäßig)
- Kit Wandbefestigungsbuegel
- Kit Zweirichtungsmotoren
- IRDA-Kit

ENERGIE UND UMWELTSCHUTZ

Snakky Max ist ein umweltfreundlicher Automat mit innovativen "grünen" Eigenschaften, wie:

- LED Beleuchtung
- Hocheffiziente Kühleinheit
- Ausgezeichnete Isolierung der Zellen
- Energiesparende Programm-Optionen

Durch die oben genannten Merkmale erreicht Snakky Max die A Energieeffizienzklasse nach EVA EMP 3.0 Standard.

TECHNISCHE DATEN

HÖHE	1830 mm*
BREITE	735 mm
TIEFE	855 mm
GESAMTTIEFE BEI GEÖFFNETER FRONTTÜR	1350 mm
GEWICHT	225 kg
NETZSPANNUNG	230 W
NETZFREQUENZ	50 Hz
MAXIMALE LEISTUNGS-AUFNAHME	560 W
MAXIMALE BETRIEBSBEDINGUNGEN	32°C - 65% U.R.

*+10 -10 mm

KONFIGURATION

10		10		10	
10		10		10	
13	13	13	13	13	13
19	19	13	13	13	13
6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6

Beispiel Konfiguration

■ Snack ■ Flasche/Dose



ISO 14001 : 2004



ISO 9001 : 2008



N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstr. 28 - D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550 - Fax +49 (0)7222 955105
www.nwglobalvending.de

IS A BRAND OF

